



धनगढी उप-महानगरपालिका



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
धनगढी, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल।

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८२।०४।३०

१. धनगढी उप-महानगरपालिका द्वारा विभिन्न व्यवसायी/फर्मसंग तपसिल बमोजिमको कार्य खरिद गर्नको लागि २०८२।०८३ आ.व. को दररेट निर्धारण प्रयोजनार्थ ७ दिने यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

क्र.स.	विवरण	दर रेट पेश गर्ने अन्तिम समय	कैफियत
१.	कार्यालय तथा सडकबत्तीको लागी आवश्यक पर्ने विद्युतिय सामाग्रीहरु।	(21 August 2025) वि.स.२०८२/०५/०५ गते कार्यालय समय सम्म।	

२. दररेट पेश गर्ने फर्मले अनिवार्य रुपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको लिखित निवेदन सहित नविकरण भएको फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, नविकरण भएको व्यवसायको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, मु.अ.क. दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र आ.व. २०८०।०८१ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी संलग्न गरी पेश गर्नुपर्ने छ।

३. उक्त कार्यको लागि आवश्यक BoQ यस कार्यालयको वेबसाइट <http://www.dhangadhimun.gov.np> बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

४. BoQ मा आफुले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट बुझिने गरी लेखेर पेश गर्नु पर्नेछ। केरमेट भएको दररेट (BoQ) मुल्याङ्कनमा समाबेस गरिने छैन।

५. आ.व. २०८२।०८३ का लागी दररेट निर्धारण गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र भएको हुँदा कार्यालयलाई उक्त सामाग्रीहरु खरिद नै गर्नु पर्ने वाध्यता हुने छैन।

६. यस सम्बन्धी थप कुराको जानकारी चाहिएमा धनगढी उ.म.न.पा.को विद्युत ईकाईमा कार्यालय समयमा आइ बुझ्न सकिने छ।

१. दररेट पेश गर्ने फर्मले अनिवार्य रुपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको लिखित निवेदन सहित नविकरण भएको फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, नविकरण भएको व्यवसायको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, मु.अ.क. दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र आ.व. २०८०।०८१ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी संलग्न गरी पेश गर्नुपर्ने छ।

२. उक्त कार्यको लागि आवश्यक BoQ यस कार्यालयको वेबसाइट <http://www.dhangadhimun.gov.np> बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

४. BoQ मा आफुले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट बुझिने गरी लेखेर पेश गर्नु पर्नेछ। केरमेट भएको दररेट (BoQ) मुल्याङ्कनमा समाबेस गरिने छैन।

५. आ.व. २०८२।०८३ का लागी दररेट निर्धारण गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र भएको हुँदा कार्यालयलाई उक्त सामाग्रीहरु खरिद नै गर्नु पर्ने वाध्यता हुने छैन।

६. यस सम्बन्धी थप कुराको जानकारी चाहिएमा धनगढी उ.म.न.पा.को विद्युत ईकाईमा कार्यालय समयमा आइ बुझ्न सकिने छ।

नरेन्द्र बहादुर खात्री
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

धनगढी उपमहानगरपालिका

धनगढी उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

विद्युत इकाई

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
विद्युत इकाई

२०८२/०८३ का लागि विद्युतीय सामग्रीको २०८२/०८३ का लागि विद्युतीय सामग्रीको दररेट

सि.नं.को विवरण

विद्युतीय सामग्रीको विवरण

अक्षरमा

प्रति इकाई (रु.)

प्रति इकाई (भ्याट बाहेक)

अक्षरमा

अंकमा

अंकमा

A Measurement Instrument							
1	0-500V voltmeter	गोटा		गोटा			
2	60/100 Amp meter	गोटा		गोटा			
3	Panel Indicator	गोटा		गोटा			
4	AMP meter selector switch	गोटा		गोटा			
5	Volt meter selector switch	गोटा		गोटा			
6	Kilowatt hour energy meter single phase	गोटा		गोटा			
7	Kilowatt hour energy meter three phase	गोटा		गोटा			
8	Timer (-) Display Type : LCD Display Rated Current (In) : 16A Supply Voltage : 90/240V AC Battery Type : lithium ion battery Operation Period : 1 Week Features : 25 ON-OFF Steps Per Day, Indications: Auto Manual, Holiday, Relay Status, Day Of Week, Programming Mode Time Format : 12/24 hr Mounting : DIN Rail Mount	गोटा		गोटा			
B Contactor							





1	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 25 A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 2, 2 Pole With Top/ Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोदा		
2	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 25 A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 3, 3 Pole With Top/Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोदा		
3	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 50A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 2, 2 Pole With Top/Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोदा		

4	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 32A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 2, 2 Pole With Top/Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोटा			
5	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 40A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 3, 3 Pole With Top/Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोटा			
6	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 50A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 3, 3 Pole With Top/Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोटा			



(Signature)

7	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 63A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation-voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 3, 3 Pole With Top/Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोटा			
8	Mechanical Bypass Voltage : 240-440V AC Rated Current (In) : 80A Operating(Coil) Voltage : 90/240V AC Temperature compensation : -5°C~+60°C Rated insulation-voltage(Ui) : 690V To 1000V AC Coil Frequency : 50/60 HZ Number Of Pole : 3, 3 Pole With Top/Auxiliary Contacts (NO/NC) Mounting : DIN Rail Mount	गोटा			
C	Cable Shoes				
1	U type Cable Shoe/Log				
	Lug Size : 2.5mm	गोटा			
	Lug Size : 4mm	गोटा			
	Lug Size : 6mm	गोटा			
	Lug Size : 10mm	गोटा			
	Lug Size : 16mm	गोटा			
	Lug Size : 25mm	गोटा			
	Lug Size : 35mm	गोटा			
	Lug Size : 50mm	गोटा			
	Lug Size : 70mm	गोटा			

	Lug Size : 25mm	गोटा			
	Lug Size : 35mm	गोटा			
	Lug Size : 50mm	गोटा			
	Lug Size : 95mm	गोटा			
	Lug Size : 150mm	गोटा			
	Lug Size : 195mm	गोटा			
	Lug Size : 250mm	गोटा			
4	Ring type Cable Shoe/Log				
	Lug Size : 2.5mm	गोटा			
	Lug Size : 4mm	गोटा			
	Lug Size : 6mm	गोटा			
	Lug Size : 10mm	गोटा			
	Lug Size : 16mm	गोटा			
	Lug Size : 25mm	गोटा			
	Lug Size : 35mm	गोटा			
	Lug Size : 50mm	गोटा			
	Lug Size : 95mm	गोटा			
	Lug Size : 150mm	गोटा			
	Lug Size : 195mm	गोटा			
	Lug Size : 250mm	गोटा			
D	ABC Cable, NS Certified				
1	2 core 16 sq.mm ABC Cable	र.मि			
2	2 core 25 sq.mm ABC Cable	र.मि			
3	2 core 35 sq.mm ABC Cable	र.मि			

4	2 core 50 sq.mm ABC Cable	र.मि			
5	2 core 95 sq.mm ABC Cable	र.मि			
6	4 core 16 sq.mm ABC Cable	र.मि			
8	4 core 35 sq.mm ABC Cable	र.मि			
E	HDPE Conduit, NS marked				
1	20mm HDPE conduit	र.मि			
2	25mm HDPE conduit	र.मि			
3	32mm HDPE conduit	र.मि			
4	40mm HDPE conduit	र.मि			
5	50mm HDPE conduit	र.मि			
F	PVC Listy Double Lock, NS Certified				
1	18*10 mm PVC Listy	गोटा			
2	30*15 mm PVC Listy	गोटा			
3	50*50 mm PVC Listy	गोटा			
4	75*50 mm PVC Listy	गोटा			
5	100*100 mm PVC Listy	गोटा			
G	Miscellaneous Items				
1	Pure sine wave inverter 1050 VA/12V	गोटा			
2	Pure sine wave inverter 1250 VA/12V	गोटा			
3	Pure sine wave inverter 1650 VA/24V	गोटा			
4	Pure sine wave inverter 2 KVA/24V	गोटा			
5	Pure sine wave inverter 2.5 KVA/24V	गोटा			
6	Pure sine wave inverter 3 KVA/48V	गोटा			
7	Pure sine wave inverter 5 KVA/48V	गोटा			



8	Inverter Tubular Battery, 100 AH, 12 Volt (Minimum 5 Year Warranty)	गोटा		
9	Inverter Tubular Battery, 160AH, 12 volt (Minimum 5 Year Warranty)	गोटा		
10	Inverter Tubular Battery, 200AH, 12 volt (Minimum 5 Year Warranty)	गोटा		
11	5-10 A Bed Switch	गोटा		
12	Pendent Holder {Brass & Plastic (B22)} Double Ring	गोटा		
13	Holder Cap/ Chattri (Steel)	गोटा		
14	Holder Cap/ Chattri (Aluminium)	गोटा		
15	AC Box (With 25Amp MCB)	गोटा		
16	ABC Connector	गोटा		
17	Terminal Block 100A	गोटा		
18	Rotary switch (auto/manual)	गोटा		
19	Electric Hand Gloves	जोडा		
H	LED Driver			
Current Rating:600mA, Output Voltage: DC 60 V-170 V, Input Voltage: AC 90 V-265 V, Waterproof Rating: IP 65 or Grater then, Protection Features: Overload, short Circuit Protection, Operating Temperature: -20°C to 60°C				
1	50 w LED Driver	गोटा		
2	90 w LED Driver	गोटा		
3	100 w LED Driver	गोटा		
4	120 w LED Driver	गोटा		
5	150 w LED Driver	गोटा		

6	200 w LED Driver	गोटा							
7	250 w LED Driver	गोटा							
8	400 w LED Driver	गोटा							
1	SPD (Surge Protection Driver) Driver								
1	SPD 10-B (Class -II) 10 KA, 10KV	गोटा							
2	SPD 20-B (Class -II) 20 KA, 20KV	गोटा							
J	Street Light PCB Bord								
1	25 W With SMD LED (In the specifications and sizes required by the office)	गोटा							
2	36 W With SMD LED (In the specifications and sizes required by the office)	गोटा							
3	50 W With SMD LED (In the specifications and sizes required by the office)	गोटा							
4	90 W With SMD LED (In the specifications and sizes required by the office)	गोटा							
5	100 W With SMD LED (In the specifications and sizes required by the office)	गोटा							
6	120 W With SMD LED (In the specifications and sizes required by the office)	गोटा							
H	High Mast Light								
1	High Mast light 12.5 m Pole Set	गोटा							
2	High Mast light 16 m Pole Set	गोटा							